

V-0221 ANZUGSDREHMOMENTE

Anzugsdrehmoment Sitz

DN	Schraube	Anzugsmoment	Aufsatz
15	H-455-15-003 G	55 Nm	SW13
20	H-455-20-007 G	70 Nm	SW13
25	H-455-25-007 G ¹⁾	85 Nm	SW13
32	H-455-32-003 G	100 Nm	SW24
40	H-455-40-007 G	115 Nm	SW24
50	H-455-50-013 G	130 Nm	SW24
65	H-455-65-003 G	145 Nm	SW30
80	H-455-80-008 G	160 Nm	SW30
100	H-455-100-008 G	175 Nm	SW30

¹⁾ für die bHL-Variante wird bei dieser Nennweite ein anderes Werkzeug benötigt: H-455-25-007 FD B G



Einschrauben des Sitzes in das Gehäuse.

Anzugsdrehmoment Gehäuseschrauben und -muttern

DN	Schraube	Anzugsmoment	Werkzeug
15	M10	45 Nm	SW16/SW17
20	M10	45 Nm	SW16/SW17
25	M12	70 Nm	SW18
32	M14	110 Nm	SW22
40	M14	110 Nm	SW22
50	M16	150 Nm	SW24
65	M16	150 Nm	SW24
80	M16	150 Nm	SW24
100	M16	150 Nm	SW24



Verschraubung von Haube und Gehäuse.

Anzugsdrehmoment Kappenschrauben

DN	Schraube	Anzugsmoment	Werkzeug
15	M6	10 Nm	SW10
20	M6	10 Nm	SW10
25	M6	10 Nm	SW10
32	M8	25 Nm	SW13
40	M8	25 Nm	SW13
50	M8	25 Nm	SW13
65	M10	45 Nm	SW16/SW17
80	M10	45 Nm	SW16/SW17
100	M10	45 Nm	SW16/SW17



Verschraubung von Kappe mit Gehäuse mit und ohne Anlüftung.